

Comunicador GSM

Quad band



- * Comunicador Quad-Band GSM
- * Backup de GSM para centrais de alarme
- * Monitorização de linha PSTN
- * Configuração rápida e fácil com mensagens SMS
- * 4 terminais configuráveis como entrada ou saída
- * 2 saídas de relé dedicados
- * Função de identificador de chamada
- * Controlo de saídas por SMS
- * Reporta a mudança de estado das entradas (SMS)
- * LEDs indicadores de qualidade do sinal
- * Bateria de Li-ion de backup (opcional)
- * Proteção anti-sabotagem



Controle de entrada
de estacionamento



Servidor remoto,
reinicilação da rede



Controle de aparelhos
eletricos: iluminação, irrigação,
bombas, etc



Chamadas de Emergência

Especificações

Alimentação	9 - 15V DC
Corrente Máxima	500 mA
Saídas Relé	2
Saídas/Entradas Digitais	4 (entradas ao nível alto) (saídas em Coletor Aberto)
Entradas Analógicas	2 (Brevemente disponível)
RTCC (Real Time Clock and Calendar)	Sim. (até 48 horas sem alimentação primária)
Saída para Bateria	Sim. Bateria 3.7V 1750 mAh Li-ion
Temperatura Operacional	5° - 45°
Conformidade	CE (2004/108/EC 2006/96/EC 1999/5/EC)
Dimensões	116 x 101 x 15
Garantia	2 anos
Fabrico/Desenvolvimento	Portugal