



ESPECIFICAÇÕES

	CROSSFIRE 4 / 4K	CROSSFIRE 8 / 8K	CROSSFIRE LCD 4 / 4K	CROSSFIRE LCD 8 / 8K	CROSSFIRE RP
Zonas	4	8	4	8	—
Saídas de sirene protegidas	2	2	2	2	—
Caixa resistente à chama e de elevada durabilidade	●	●	●	●	●
Saída em Relé para Falha	1	1	1	1	—
Saída em Relé para Alarm	1	1	1	1	—
Saídas de alarme de zona independentes	●	●	●	●	—
Saídas de falha e omissão	●	●	●	●	—
Saídas alarme zona por relé	disponível c/ módulo opcional	disponível c/ módulo opcional	disponível c/ módulo opcional	disponível c/ módulo opcional	—
Configuração local por teclado	—	—	●	●	●
Display LCD multi-idioma	—	—	●	●	—
Modo Dia/noite	●	●	●	●	—
Mapeamento de saídas	●	●	●	●	—
Deteção cruzada	●	●	●	●	—
3 níveis de usuário	●	●	●	●	—
Teste zonas, Omissão e evacuação	●	●	●	●	—
Dimensões:	321 x 286 x 90 mm	321 x 286 x 90 mm	321 x 286 x 90 mm	321 x 286 x 90 mm	321 x 286 x 90 mm
Certificações	EN54-2, EN54-4, CPR	EN54-2, EN54-4, CPR	EN54-2, EN54-4, CPR	EN54-2, EN54-4, CPR	—